

MULTILIFT XR City-Hakengeräte

XR 2S



Technische Daten

DER ALLESKÖNNER FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU UND VIELE ANDERE BRANCHEN

Ein Lkw mit MULTILIFT XR 2S erleichtert die Arbeit. Der City-Abroller ist für Leicht-Lkw konzipiert und bedeutet die Steigerung von Leistung und Flexibilität.



Klein in den Abmessungen, aber groß in der Leistung

Der MULTILIFT XR 2S hat die volle Funktionalität wie die großen Abroller. Aufnehmen, Absetzen sowie Kippen des Behälters sind seine Eigenschaften. Er leistet die Arbeiten mit Leichtigkeit und absoluter Sicherheit. Unabhängig von der Art des Transportgutes, der XR 2S schafft es mühelos. Ist der Container zum Entladen am Arbeitsort abgesetzt, kann der XR 2S andere Materialien / Container transportieren. Unnötige Leerfahrten und Wartezeiten entfallen, und somit ist die Steigerung der Effektivität des Fahrzeuges mit MULTILIFT XR 2S sichergestellt.

Souveräne Vielseitigkeit und hohe Nutzlast

Bei der Entwicklung der neuen Baureihen von Hakengeräten griffen unsere Ingenieure auf die neueste 3D-CAD-Methode und modernste Produktionstechnologie zurück. Ergebnis: Die Zahl der Schweißnähte ist auf ein Minimum reduziert, was zu einer erheblich höheren Festigkeit beiträgt. Das vorbildliche Verhältnis von niedrigem Eigengewicht und hoher Kapazität ermöglicht dem Anwender, ein Maximum an Nutzlast zu transportieren. Entsprechend höher ist die Vielseitigkeit und Profitabilität des einzelnen Fahrzeugs.

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR 2S		
KAPAZITÄT (kg)	2000		
ZGG DES LKW (t)	3,5		
BEHÄLTERINNENLÄNGE (m)	2,75 – 3,25	3,0 – 3,5	3,0 – 3,75
G-MASS (mm)	2700	2950	3200
GEWICHT DES GERÄTES (kg)	390	410	430
KIPPWINKEL (°)	49	49	47
HAKENHÖHE (mm)	900		
AUFBAUHÖHE (mm)	135		
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	18		
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	15-20		



Sicherheit hat Vorfahrt

Wie bei allen MULTILIFT-Wechselsystemen stand auch hier die Sicherheit bei der Entwicklung der XR-Baureihe ganz oben im Lastenheft unserer Konstrukteure. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Lasthalteventile direkt auf den Zylindern und eine Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung). Die XR-Baureihe erfüllt alle Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie und entspricht der DIN 30.722 Teil 3.

Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.



A Hiab brand – part of Cargotec Corporation

Multilift Oy
P.O.Box 39, FI-21201, Raisio
Tel. +358 204 55 2399
Fax +358 204 55 2231
www.hiab.com

Hiab GmbH
Emil-Berliner-Straße 29
30851 Langenhagen
Tel (0511) 7705-0, Fax (0511) 7705-132
www.hiab.de

MULTILIFT Händler in Ihrer Nähe