

MULTILIFT XR City-Hakengeräte

XR3S



Technische Daten

GROSSE VIELSEITIGKEIT FÜR DEN LEICHTEN LKW

Der MULTILIFT XR 3S montiert auf einem Lkw mit 4,5 Tonnen Gesamtgewicht erhöht die Vielseitigkeit Ihres Fahrzeuges. Transport von Maschinen, Heben von grossen Lasten oder Kippen von Schüttgut – der XR 3S erledigt das mit Leichtigkeit.

Volle Funktionen in kleiner Verpackung

Der MULTILIFT XR 3S erreicht in der Funktionalität das Niveau eines grossen Lkw. Behälter können ebenerdig beladen, Maschinen direkt auf dem Behälter gefahren werden und der XR 3S hebt die Ladung auf den Lkw. Ebenso mühelos ist das Entleeren des Containers durch die Hinterkippfunktion. Durch die Anwendung von Spezialbehältern, sind unterschiedlichste Einsätze möglich. Wo früher mehrere Fahrzeuge benötigt wurden, erledigt heute diese Arbeiten der XR 3S. Dies bedeutet effizienten Einsatz und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit.



Souveräne Vielseitigkeit und hohe Nutzlast

Bei der Entwicklung der neuen Baureihen von Hakengeräten griffen unsere Ingenieure auf die neueste 3D-CAD-Methode und modernste Produktionstechnologie zurück. Ergebnis: Die Zahl der Schweißnähte ist auf ein Minimum reduziert, was zu einer erheblich höheren Festigkeit beiträgt. Das vorbildliche Verhältnis von niedrigem Eigengewicht und hoher Kapazität ermöglicht dem Anwender, ein Maximum an Nutzlast zu transportieren. Entsprechend höher ist die Vielseitigkeit und Profitabilität des einzelnen Fahrzeugs.

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR 3S		
KAPAZITÄT (kg)	3000		
ZGG DES LKW (t)	4,5		
BEHÄLTERINNENLÄNGE (m)	2,75 – 3,25	3,0 – 3,5	3,0 – 3,75
G-MASS (mm)	2700	2950	3200
GEWICHT DES GERÄTES (kg)	400	420	440
KIPPWINKEL (°)	49	49	47
HAKENHÖHE (mm)	900		
AUFBAUHÖHE (mm)	135		
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	25		
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	15-20		



Sicherheit hat Vorfahrt

Wie bei allen MULTILIFT-Wechselsystemen stand auch hier die Sicherheit bei der Entwicklung der XR-Baureihe ganz oben im Lastenheft unserer Konstrukteure. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Lasthalteventile direkt auf den Zylindern und eine Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung). Die XR-Baureihe erfüllt alle Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie und entspricht der DIN 30.722 Teil 3.

Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.



A Hiab brand – part of Cargotec Corporation

Multilift Oy
P.O.Box 39, FI-21201, Raisio
Tel. +358 204 55 2399
Fax +358 204 55 2231
www.hiab.com

Hiab GmbH
Emil-Berliner-Straße 29
30851 Langenhagen
Tel (0511) 7705-0
Fax (0511) 7705-132
www.hiab.de

MULTILIFT Händler in Ihrer Nähe