

MULTILIFT XR City-Hakengeräte

XR 5S



Technische Daten

DER EXPERTE UNTER DEN CITY-HAKENGERÄTEN

Der MULTILIFT XR 5S, ein Mitglied der MULTILIFT XR-Familie steigert die Einsatzmöglichkeiten Ihres Lkw mit 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Die unterschiedlichsten Ladungsträger sowie die einfache Bedienung bedeuten eine enorme Vielseitigkeit – Behälter aufnehmen und los geht's!



Einfaches Handling der Behälter und hoher Bedienungskomfort

Wie alle Geräte der XR-Familie besitzt auch der MULTILIFT XR 5S ein geniales Design des Aufnahmehakens. Das Einhängen des Behälters läuft nahezu von selbst. Rückwärtsfahren mit dem nach hinten geschwenkten Kipprahmen bis gegen den Behälterbügel, automatisch einfädeln und aufnehmen – Einfacher geht's nicht! Die logische Bedienung und sanfte Bewegungen kontrollieren das Aufnehmen und Absetzen. Das Kippen ist ebenso problemlos durchzuführen. Das geringe Eigengewicht bei der hohen Hublast bedeuten effiziente Einsätze – weitaus höher als bei festen Aufbauten.

Souveräne Vielseitigkeit und hohe Nutzlast

Bei der Entwicklung der neuen Baureihen von Hakengeräten griffen unsere Ingenieure auf die neueste 3D-CAD-Methode und modernste Produktionstechnologie zurück. Ergebnis: Die Zahl der Schweißnähte ist auf ein Minimum reduziert, was zu einer erheblich höheren Festigkeit beiträgt. Das vorbildliche Verhältnis von niedrigem Eigengewicht und hoher Kapazität ermöglicht dem Anwender, ein Maximum an Nutzlast zu transportieren. Entsprechend höher ist die Vielseitigkeit und Profitabilität des einzelnen Fahrzeugs.

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR 5S		
KAPAZITÄT (kg)	5000		
ZGG DES LKW (t)	7,5		
BEHÄLTERINNENLÄNGE (m)	3,5 - 4,0	3,5 - 4,5	4,0 - 5,0
G-MASS (mm)	3250	3650	4150
GEWICHT DES GERÄTES (kg)	650	690	730
KIPPWINKEL (°)	49	49	48
HAKENHÖHE (mm)	900		
AUFBAUHÖHE (mm)	160		
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	30		
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	20-25		



Sicherheit hat Vorfahrt

Wie bei allen MULTILIFT-Wechselsystemen stand auch hier die Sicherheit bei der Entwicklung der XR-Baureihe ganz oben im Lastenheft unserer Konstrukteure. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Lashalteventile direkt auf den Zylindern und eine Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung). Die XR-Baureihe erfüllt alle Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie und entspricht der DIN 30.722 Teil 3.

Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.



A Hiab brand – part of Cargotec Corporation

Multilift Oy
P.O.Box 39, FI-21201, Raisio
Tel. +358 204 55 2399
Fax +358 204 55 2231
www.hiab.com

Hiab GmbH
Emil-Berliner-Straße 29
30851 Langenhagen
Tel (0511) 7705-0
www.hiab.de

MULTILIFT Händler in Ihrer Nähe