

MULTILIFT SL Absetzkipper-Familie SLT 142 & SLT 192



Der optimierte Absetzkipper



1



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

- SPEZIELLES DESIGN DER HUBARME ERMÖGLICHT EXTREM SCHRÄGE AUSGANGSPPOSITIONEN BEIM CONTAINERHANDLING.
- WENIG RAUMBEDARF, IDEAL FÜR BEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE.
- SCHNELLE BEWEGUNGSABLÄUFE BEDEUTEN SCHNELLERES ARBEITEN.

DER OPTIMIERTE ABSETZKIPPER

Wenn absolute Zuverlässigkeit, ausgezeichnete Produktivität und Flexibilität im Betrieb gefragt sind, ist der MULTILIFT Absetzkipper die beste Lösung!

Der neu entwickelte MULTILIFT Absetzkipper ermöglicht schnelle Bewegungsabläufe und Zykluszeiten im Containerhandling. Die Möglichkeit, den Container waagrecht ohne jeglichen Aufnahmewinkel aufzunehmen, sowie diesen über Hindernisse wie z. B. Zäune, Mauern abzusetzen bzw. aufzunehmen, vermeidet Verzögerungen und macht den Transport und das Handling effektiver und schneller.

Das spezielle Design der Hubarme in gekröpfter Ausführung ermöglicht die Aufnahme der Mulden auch unter extrem schräger Standposition, und erhöht die Flexibilität und Funktionalität des Transportes um ein Vielfaches.

Im Vergleich zu anderen Wechselsystemen benötigt der MULTILIFT Absetzkipper für das Containerhandling nur einen sehr geringen Arbeitsraum. Auch kommen hierbei wendige Lkw mit kurzen Radständen zum Einsatz, was aus diesem Allrounder einen wahren Meister für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen macht.

2

MAXIMALE LEISTUNG

- OPTIMAL FÜR VERSCHIEDENE CONTAINER GRÖSSEN UND PLATTFORMEN.
- AUFNAHME IN WAAGRECHTER POSITION, KEIN AUFNAHMEWINKEL.
- AUFNEHMEN / ABSETZEN - AUCH ÜBER HINDERNISSE MÖGLICH.



3



SICHERHEIT IM BETRIEB

- SCHRÄGE STÜTZBEINE GARANTIEREN MAXIMALE STABILITÄT.
- BEDIENUNGSFREUNDLICHE STEUERUNGEN, EINFACH UND SICHER.
- LASTHALTEVENTILE AN ALLEN ZYLINDERN STEHEN FÜR SICHERHEIT DER HYDRAULIK.
- VERSTELLBARE CONTAINERSTOPS VORN UND SEITLICH SICHERN DEN BEHÄLTER AUF DER LADEFLÄCHE.



Leistungsfähig in Sicherheit und Zuverlässigkeit

Unsere Modelle sind erhältlich mit teleskopierbaren Hubarmen (SLT). Sie sind geeignet zum Transport von Absetzmulden von 3 bis 20 m³ (je nach Ausführung). Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit stehen für MULTILIFT Absetzkipper. Warnanzeigen für Hubarme und Abstützungen bieten dem Bediener zusätzliche Sicherheit.

Mehr Produktivität durch Zusatzausstattungen

Die Produktivität des Absetzkippers kann durch Zusatzausstattungen noch weiter gesteigert werden. Hier sind z. B. verschiedene Ladeflächenverlängerungen, Variationen der Kipphakenausführung, Hochkippeinrichtung zum Umleeren in grössere Behälter, Gips-Silo-Ausführung und Fahrerhausschutz zu nennen.

Sichere Investition

Die optimierte Konstruktion bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsbedarf. Das macht den MULTILIFT Absetzkipper zu einer sicheren Investition und erhöht die Produktivität im Transport.

4



SICHERE INVESTITION

- UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT.
- MINIMALER WARTUNGSBEDARF.
- FLÄCHENDECKENDES SERVICENETZ.

MULTILIFT-EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK:



- STEUVENTIL – STEUERBAR DIREKT MIT HEBEL ODER MIT PROPORTIONALER VORSTEUERUNG VOM FAHRERHAUS
- VERSTELLBARE CONTAINERSTOPS VORN UND SEITLICH
- STÜTZBEINE UND TELESKOPARME MIT VORGESTEUERTEM SPERRVENTILEN UM UNGEWÜNSCHTER BEWEGUNG DER STÜTZBEINEN ODER TELESKOPARMEN ZU VERMEIDEN
- FANGHAKEN MIT ODER OHNE AUTOMATISCH GESTEUERTER PNEUMATISCHER HAKENSICHERUNG
- HAUPTZYLINDERN MIT NEUEM LASTHALTEVENTIL – INKLUSIVE INTEGRIERTE REGENERATIVE EILGANGVENTILE
- OPTISCHE WARNSYSTEME IN DER KABINE
- ERNEUERTE ÖLTANKS IN ZWEI NEUEN GRÖSSEN, IN 75 L UND IN 100 L
- VIELSEITIGE ZUSATZAUSSTATTUNGEN, Z. B. FAHRERHAUSSCHUTZ, LADEFLÄCHEN-VERLÄNGERUNGEN, KIPPHAKENVARIATIONEN, HOCHKIPPEINRICHTUNG, GIPS-SILO-AUSFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN

| | SLT 142 | SLT 192 |
|--|------------------|------------------|
| HUBLAST (t) | | |
| • VON FAHRBAHNEBENE (Teleskop eingefahren) | 14 | 19 |
| • 800 MM UNTERFLUR (Teleskop eingefahren) | 10,5 | 14 |
| • VON FAHRBAHNEBENE (Teleskop ausgefahren) | 8,5 | 12 |
| • 800 MM UNTERFLUR (Teleskop ausgefahren) | 6 | 9,5 |
| ZGG des LKW (t) | 18 | 26 |
| LADEFLÄCHENLÄNGE (mm) | 3255 | 3500 |
| LADEFLÄCHENVERLÄNGERUNGEN - optional (mm) | 250/500/750/1000 | 250/500/750/1000 |
| GEWICHT DES GERÄTES (kg) | 2900 | 3800 |
| MAX. BETRIEBSDRUCK (MPa) | 29 | 29 |
| EMPF. ÖLDURCHFLUSS (l/min) | 70 | 85 |



MULTILIFT – EIN PARTNER, DER IHR GESCHÄFT AUF DER ÜBERHOLSPUR HÄLT

Das globale Vertriebs- und Servicenetzwerk von MULTILIFT setzt sich zusammen aus der Vertriebsorganisation von Hiab; lokalen Händlern und Servicestätten. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf ein großes und wachsendes Netz zuverlässiger und kompetenter Partner zurückgreifen können. Unsere hervorragende Ersatzteilversorgung – national oder international über das Hiab-Zentrallager in Metz, Frankreich – ist maßgeblich für die hohe Verfügbarkeit Ihrer Ausrüstung.



Vielfalt an technischer Unterstützung

MULTILIFT bietet Ihnen exzellente technische Unterstützung: von Fahrereinweisung und technischer Schulung bis hin zum kompetenten Störfallmanagement mithilfe von Servicefahrzeugen und Bereitschaftsdiensten, die Ihnen höchste Verfügbarkeit Ihrer Ausrüstung garantieren.

Fast 60 Jahre Erfahrung im mobilen Ladungsumschlag

MULTILIFT gehört zur Hiab Company, dem weltweit führenden Anbieter von Ausrüstungen für den mobilen Ladungsumschlag. Wir verfügen über eine Menge von Lösungen für Wechselsysteme mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen und dies schon seit 1949.



A Hiab brand – part of Cargotec Corporation

Multilift Oy
P.O. Box 39, FI-21201, Raisio
Tel. +358 204 55 2399
Fax +358 204 55 2231
www.hiab.com

Hiab GmbH
Emil-Berliner-Straße 29
30851 Langenhagen
Tel. (0511) 7705-0
Fax (0511) 7705-132
www.hiab.de

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem MULTILIFT-Händler auf